

Двигатели для мотопомп

Характеристики

- Высокая топливная эффективность и производительность -Бесперебойная работа
- Низкий уровень шума -Надежный -Простой в использовании и техническом обслуживании -Легкий запуск -Соответствующий стандартам уровень выбросов
- Доступные опции

Технические данные

G43 	Модель: G43
	Тип двигателя: Одноцилиндровый, охлаждаемый воздухом, 4-тактный
	Рабочий объем: 42.7 cc
	Номинальная мощность: 1.2 кВт/ 7500 об/мин
	Макс. Крутящий момент: 1.8 Н.м/ 5500 об/мин
	Цилиндр: Алюминий
	Диаметр и ход поршня: 40 x 34 мм
	Емкость топливного резервуара: 1 л
	Степень повышения давления: 7.5 : 1
	Тип запуска: Потянуть рычаг управления
	Норма выбросов: EUII
	Вращение вала РТО: против часовой стрелки (со стороны вала отбора мощности)
	Карбюратор: масляный
	Система смазки: разбрызгиванием
	Регулирующая система: центробежного типа
	Воздушный фильтр: Двойной
	Размеры (Д x Ш x В): 260 x 255.4 x 177.5 мм
	Сухой вес: 4 кг

G87



Модель: G87

Тип двигателя: Одноцилиндровый, охлаждаемый воздухом, 4-тактный, OHV

Рабочий объем: 87 cc

Номинальная мощность: 1.5 кВт/ 3600 об/м

Макс. Крутящий момент: 4 Н.м I 3600 об/м

Цилиндр: Алюминий

Диаметр и ход поршня: 54x38 мм

Емкость топливного резервуара: 1.8 л

Емкость масляного резервуара: 350 мл

Степень повышения давления: 8.0 : 1

Тип запуска: Потянуть рычаг управления

Норма выбросов: EUII

Вращение вала РТО: против часовой стрелки (со стороны вала отбора мощности)

Карбюратор: масляный

Система смазки: разбрызгиванием

Регулирующая система: центробежного типа

Воздушный фильтр: Двойной

Размеры (Д x Ш x В): 318.6x246.8x294.6 мм

Сухой вес: 10.5 кг

G200



Модель: G200

Тип двигателя: Одноцилиндровый, охлаждаемый воздухом, 4-тактный, OHV

Рабочий объем: 196 cc

Номинальная мощность: 3.7 кВт/3600 об/м

Макс. Крутящий момент: 11.5 н·м /2800 об/м

Цилиндр: Алюминий

Диаметр и ход поршня: 68 x 54 мм

Емкость топливного резервуара: 2.8 л

Емкость масляного резервуара: 0.55 л

Степень повышения давления: 8.5 : 1

Тип запуска: Потянуть рычаг управления

Норма выбросов: EUIII, EUV

Вращение вала РТО: против часовой стрелки (со стороны вала отбора мощности)

Карбюратор: масляный

Система смазки: разбрызгиванием

Регулирующая система: центробежного типа

Воздушный фильтр: Двойной

Размеры (Д x Ш x В): 355 x 310 x 337 мм

Сухой вес: 16.5 кг