



Применение

- Фильтрация воды в пруду
- Эстетичное оформление пруда
- Аэрация воды в пруду

Описание

- Пластиковый корпус
- Компактный, легкий, прочный и надежный
- Сменные насадки для формирования различных типов струй

Расшифровка обозначений



Технические параметры

Модель	Напряжение питания	Мощность	Макс. напор	Макс. производительность	Выход	Кабель
	В/Гц	Вт	м	литров/час	мм	
XKF-15P	220-240 / 50	15	1.0	850	13	H05RN-F 10m
XKF-20P	220-240 / 50	20	1.1	1100	13	H05RN-F 10m

Ограничения: Температура перекачиваемой жидкости, не более 35°C; Окружающая температура, не более 40°C.

Применение

- Фильтрация воды в пруду
- Эстетичное оформление пруда
- Аэрация воды в пруду

Описание

- Пластиковый корпус
- Компактный, легкий, прочный и надежный
- Сменные насадки для формирования различных типов струй

Расшифровка обозначений



Технические параметры

Модель	Напряжение питания	Мощность	Макс. напор	Макс. производительность	Выход	Кабель
	В/Гц	Вт	м	литров/час	мм	
XKF-35P	220-240 / 50	35	1.4	1600	19	H05RN-F 10m
XKF-55P	220-240 / 50	55	2.3	2300	19	H05RN-F 10m
XKF-75P	220-240 / 50	75	2.7	2650	19	H05RN-F 10m
XKF-95P	220-240 / 50	95	3.0	3500	19	H05RN-F 10m
XKF-110P	220-240 / 50	110	3.7	3750	19	H05RN-F 10m

Ограничения: Температура перекачиваемой жидкости, не более 35°C; Окружающая температура, не более 40°C.



Колокол и Струи в стандартной комплектации, Пенная струя, Лилия и Распылитель доступны по запросу